



Gmina Mielec

ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Godziny pracy Urzędu: pon.: 7:30 - 17:00, Wt. - Czw.: 7:30 - 15:30, Pt.: 7:30 - 14:00

Telefon: 17 773 05 90 Fax: 17 773 05 91 Email: sekretariat@ug.mielec.pl

Zadymianie sieci kanalizacyjnej

2025-04-28 12:28:48



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że od dnia 5 maja 2025 roku rozpocznie się sprawdzenie szczelności i funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym jest nieszkodliwy, bezzapachowy, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Zadymianie sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na ujawnienie:

- nieprawidłowości funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej,
- niezgodnych z przepisami prawa włączeń przewodów odprowadzających wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji sanitarnej,
- nielegalnych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Kontrole z wykorzystaniem agregatu dymotwórczego są prowadzone wyłącznie przez upoważnionych, przeszkolonych pracowników Zakładu, w odzieży roboczej z nadrukiem Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

O rozpoczęciu kontroli w danej miejscowości poinformowana zostanie Straż Pożarna.

Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu wykonują dokumentację fotograficzną podczas wydobywania się dymu i wizualnie oceniają efekty kontroli na miejscu. Z czynności kontrolnych sporządzony zostanie protokół. W kontroli może uczestniczyć jako obserwator właściciel sprawdzanej nieruchomości.

Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. 2023 poz. 537)

Zabrania się *wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.*

Nieprzestrzeżenie zakazu podlega karze wskazanej w ww. ustawie.

Jeżeli przyłączy i instalacja kanalizacji sanitarnej wykonane są prawidłowo dym wydobywa się na zewnątrz budynku ze studni rewizyjnej, z odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego.

Dym nie powinien pojawić się w budynku - jego występowanie świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej w wyniku np. jej zużycia lub nieprawidłowego jej wykonania. W takim przypadku zalecamy sprawdzenie we własnym zakresie stanu wewnętrznej instalacji. W przypadku pojawienia się dymu w budynku należy otworzyć okna i przewietrzyć pomieszczenia.

Jeżeli przyłączy i instalacja kanalizacji sanitarnej wykonane są nieprawidłowo dym wydobywa się na zewnątrz budynku z wylotu rynny, z wpustu deszczowego lub z odwodnienia liniowego. Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel nieruchomości otrzyma pisemne wezwanie do jej usunięcia tj. zaprzestania odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zakład po uzyskaniu informacji o wyeliminowaniu nieprawidłowości przeprowadza ponowne zadymianie w celu sprawdzenia.



Dziękujemy za odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)